

Automatische Sandstrahlmaschine

Automatic Sandblasting Machine

KÄHNY

SONDERMASCHINEN

VSA-K89



**Für Kreissägeblätter
For Circular Sawblades**



■ Einfaches Einstellen des Sägeblattdurchmessers durch gleichzeitiges Verstellen der drei (optional sechs) Strahldüsen

Quick change over to different sawblade diameters through simultaneous adjustment of the three (optional six) nozzles

VSA-K89 Automatische Sandstrahlmaschine

Drei (optional sechs) Strahldüsen erzielen in der Kähny Sandstrahlmaschine ein rundum sauberes Strahlergebnis. Diese automatische Sandstrahlmaschine HSA-K89 arbeitet geräuscharm und nahezu staubfrei. Verschiedene Sägeblattdurchmesser können durch eine Skalenanzeige einfach und schnell eingestellt werden. Spezielle Aufnahmedorne ermöglichen das Umrüsten auf verschiedene Sägeblatt-Bohrungsdurchmesser.

Die optional erhältliche vollautomatische Beladeeinrichtung BSA-K89 ist mit zwei Sägeblatt-Transportwagen ausgestattet, die auch für die Poliermaschine PL-K08 eingesetzt werden können.

Technische Daten

Sägeblatt-Durchmesser		Luftverbrauch bei 6 Strahldüsen
Standard	150 - 600 mm	4600 l/min (bei 6 bar)
Optional	150 - 700 mm	5900 l/min (bei 8 bar)
Sonderanfertigung (nicht abgebildet)	150 - 800 mm	
Sägeblatt-Bohrungsdurchmesser		Optionen
12 - 130 mm		Vollautomatische Beladeeinrichtung BSA-K89, Staubabsauganlage
Strahlleistung (Sägeblattdurchmesser 350 mm)		Aufstellmaße für VSA-K89
ca. 45 Stück/Stunde (nur mit Beladeeinrichtung)		2500 x 2200 x 1900 mm
Luftverbrauch bei 3 Strahldüsen		Gewicht für VSA-K89
2300 l/min (bei 6 bar)		ca. 1100 kg
2950 l/min (bei 8 bar)		



HSA-K89



sandstrahlen

VSA-K89 Automatic Sandblasting Machine

Three (optional six) sandblasting nozzles provide efficient and clear sandblasting results. This Automatic Sandblasting Machine HSA-K89 operates quiet and virtually dustfree. Quick change over to different sawblade diameters is guaranteed by a scale and a single lockdown handle. Single screw arbor mounts provide quick change-over to different bore sizes.

The optional available automatic loader BSA-K89 provides quick loading and unloading with 2 carts which are interchangeable with the polisher PL-K08.

specifications

sawblade diameter		air consumption with 6 sandblasting nozzles
standard	150 - 600 mm	4600 l/min (6 bar)
optional	150 - 700 mm	5900 l/min (8 bar)
special design upon request (not shown on picture)	150 - 800 mm	
sawblade bore diameter		optional equipment
12 - 130 mm		automatic loader BSA-K89, dust collection unit
output (sawblade diameter 350 mm)		machine dimensions for VSA-K89
approx. 45 blades/h (only with loader)		2500 x 2200 x 1900 mm
air consumption with 3 sandblasting nozzles		weight for VSA-K89
2300 l/min (6 bar)		approx. 1100 kg
2950 l/min (8 bar)		



sandblasting

KÄHNY

SONDERMASCHINEN

Kähny Maschinenbau GmbH
Oberbrüdenener Straße 60
D-71522 Backnang-Steinbach

Tel. +49 (0) 71 91 / 92 38-0
Fax +49 (0) 71 91 / 92 38 40

info@kaehny-gmbh.de
www.kaehny-gmbh.de

USA/Canada
CUT TECHNOLOGIES
Tel: +1 250 492 9198

Brasil
Vollmer do Brasil
Tel: +55 41 286 2321

Chile
CODIMAP LTDA.
Tel: +56 41 2 791 210

Spain
T.A. Vollmer Espana S.L.
Tel: +34 93 771 55-49

Russia
Pro-Service
Tel: +7 095 784 73 55

Japan
Kaehny Machine Service Ltd.
Tel: +81 33 649 49 68

China
Homag China Golden Field Ltd.
Tel: +852 2426 1194